



III-2018

COOL FIT - GF - Veranstaltung im Oktober

Wir liefern Kunststoff-Armaturen in vielen Varianten:

- Kugelhähne
- Membranventile
- Rückschlagventile
- Schmutzfänger
- Absperrklappen
- Durchflussmesser
- Füllstandsanzeigen
- Sensortechnik

Auch lieferbar:

- Doppelrohrsysteme
- Cooling-Systeme
- Automatisierung
- PE-el und PPS-el
- Lüftungsrohrsysteme
- Wickelrohre
- Schweißtechnik

Unsere

Service-Station:

WARTUNG

VERMIETUNG

SCHWEISSEINWEISUNG

KONFEKTIONIERUNG

Zu
Ihren
Diensten!



Roadshow 2018

Am 09. Oktober 2018 bei PE TEC

COOL-FIT – Revolutionär für effiziente Kühlung.

Die GF Roadshow präsentiert Neues und Bewährtes im Bereich vorisoliierter Rohrleitungssysteme. In Kombination mit cleveren Produktlösungen aus PE, PVC-U, Messtechnik und Brandschutzlösungen zeigen wir unterschiedlichste Anwendungsbeispiele für Industrie- und Gebäudetechnik. **Wir freuen uns auf Sie!**



COOL-FIT Rohrleitungssystem



Die GF Roadshow bringt GF Produkte und Innovationen Kunden näher. Der Trailer ist mit verschiedenen Exponaten, einer Demothek und jeder Menge Material ausgestattet.



Trommeln Kabelschutzhohr auf Lager

Kabelschutzhohre werden nach verschiedenen Qualitätsanforderungen hergestellt: z.B. nach DIN 16874 Telekomqualität, nach DIN 16876 für offene Verlegung (nicht schweißbar) oder auch nach DIN 12201 oder 16842 - ausschlaggebend ist die Anwendung! Wir haben verschiedene Lieferformen auf Lager: Stangen, Ringbunde,



auch Trommelware:

PE HD Kabelschutzhohr SDR 11
Farbe: schwarz QZM
(QZM = Pflügen, Spülbohren, E-Muffe)
(geprüft nach EN 16876)
Längsriefung innen
Trommel á 2.000 m d 50 x 4,6

Wir bitten um Ihre Anfrage!

Neues Schälgerät

Das neue Schälgerät ist nur für einen Rohrdurchmesser ausgelegt. Es läßt sich durch Andrücken sicher auf dem Rohr fixieren, ohne zusätzliche Einstellungen vornehmen zu müssen: mit dem Schälen kann sofort gestartet werden, da das Schälgerät bereits auf den Rohrdurchmesser passt.

Neben dem Standardverfahren für E-Muffe eignet es sich auch für die Vorbereitung von Sattelschweißungen. Auch wenn es mal eng wird, sei es unterhalb oder



oberhalb des Rohres, ist durch die kompakte Bauweise die Verarbeitung problemlos möglich.

Es eignet sich vor allem für Verarbeiter, die nur bestimmte Rohrdurchmesser verbauen und die Vorteile der Zeitersparnis und der einfacheren Verarbeitung wegen, die zusätzliche Investition nicht scheuen.

Das Schälgerät ist in allen Nennweiten von d 90 mm bis d 225 mm erhältlich.

Wir stellen vor:

Steckbrief Timo



Ich heiße Timo, bin 4 Jahre alt und arbeite seit 15. März bei der PE TEC. Meine sechs-monatige Probezeit habe ich bestanden und wurde in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen.

Ich arbeite bei der PE TEC als Animateur und Sicherheitsbeauftragter, Sorge für Arbeitsmotivation, wache über das Büro, passe auf, dass alle arbeiten und schütze meine Kollegen vor Überfällen von Kunden, Lieferanten und insbesondere vor gefährlichen Postboten.



PE TEC

Kunststoff-Rohrsysteme

Was wir noch haben: Leckagesuchmittel

GÜPOFLEX Lecksucher sind nicht brennbar, nicht korrosiv und toxikologisch unbedenklich:

einfach und sicher, schnell und sauber!

Anwendungsgebiete: lokalisiert alle Leckstellen, insbesondere geeignet für PE/PP Rohrinstallationen an Armaturen, Druckbehältern, Löt-, Schraub- und Schweißverbindungen, Rohrleitungen, Schläuchen und Ventilen

gem. ASTM D 1177-94: bis -15°C **kältestabil** und auch bei +70°C noch **wärmestabil**

Verfügbar in 400 ml Spraydosen!



PE TEC GmbH & Co. KG
Am Ziegelwerk 3
85391 Allershausen
Tel. 08166/80722-0
Fax 08166/80722-29
E-mail: info@pe-tec.biz